

Bombas de tambor

Tamaños de toma de 3/8",
1/2" y 3/4"



**Hay disponibles bombas
de tambor conformes
con la FDA.**

Consulte a la fábrica
para ver los detalles.

BOMBAS DE TAMBOR

Las bombas AODD de Yamada tienen ventajas de diseño claras, por lo que son unas bombas de tambor versátiles y rentables.

Los modelos están disponibles en polipropileno, aluminio y acero inoxidable.

Las bombas de tambor están disponibles con tomas de 3/8", 1/2" y 3/4" de tamaño con caudales de hasta 105 l/min.

Consulte los datos técnicos de DP-10 y NDP-20 para obtener información adicional de rendimiento. Utilice la nomenclatura de NDP aplicable añadiendo una «D» después del número del modelo. Hay otros tamaños y materiales disponibles, consulte a Yamada.

Dimensiones de las tomas

Conexión de captación y descarga:

Aluminio (ADC-12) 3/8", 1/2" o 3/4" Rc hembra
Incluye Rc macho de aluminio
Adaptador de toma y tubo de succión

Acero inoxidable (316) 3/8", 1/2" o 3/4" Rc hembra
Incluye Rc macho de aluminio
Adaptador de toma y tubo de succión

Polipropileno (PPG) 1/2" o 3/4" Rc hembra
Incluye tubo de succión de PVC, acodado,
y adaptador de toma (PPG también disponible)

Conexión de entrada del tambor Adaptador de 2"



NDP-32BAN

SERIE NDP-32

Las bombas de serie NDP-32 son compactas, ligeras y de fácil transporte, con una entrada de líquido de 1-1/2" y una salida vertical de 1-1/4". Este modelo se corresponde, tanto en dimensiones de planta, tamaño de cuerpo y posición de las salidas, con muchas bombas utilizadas en aplicaciones marinas, de minería y de extracción de petróleo y gas de todo el mundo. Las bombas de este tamaño suelen utilizarse para aguas residuales o aplicaciones de desecación de minas y sumideros, y tiene capacidad de bombear mezclas llenas de lodos sólidos. El cuerpo es de aluminio, con diafragmas de Buna-M, aunque puede fabricarse con otros materiales si es necesario. Debido a la normalización de dimensiones, es posible llevar a cabo cambios de bombas con tubos firmes sin tener que modificar la configuración del circuito o del sistema.

El modelo de la bomba está disponible en aluminio

Entrada 1-1/2" NPT, salida 1-1/4" NPT

Presión del suministro de aire: 1,4 – 7 bar