

SÉRIE DE POMPES NDP-5

Débit maximum 11,7 l/min (3,1 GPM)

Taille de raccord 1/4" (5 mm)



NDP-5 - polypropylène

Dimensions :

l 156 mm x H 152 mm

Poids net : 1,36 kg

Poids d'embarquement : 1,81 kg

NDP-5 - Kynar® conducteur

Dimensions :

l 156 mm x H 152 mm

Poids net : 1,67 kg

Poids d'embarquement : 2,1 kg



NDP-5 - Acétal conducteur

Dimensions :

l 156 mm x H 152 mm

Poids net : 1,67 kg

Poids d'embarquement : 2,1 kg



NDP-5 - acier inoxydable

Dimensions :

l 155 mm x H 149 mm

Poids net : 2,68 kg

Poids d'embarquement : 3,1 kg



NDP-5 - aluminium

Dimensions :

l 155 mm x H 149 mm

Poids net : 1,5 kg

Poids d'embarquement : 1,9 kg

SPÉCIFICATION DES POMPES NDP-5

Dimensions des connexions

Aspiration et refoulement : 1/4" (5 mm) femelle Rc

Entrée d'air (avec clapet à bille) : 1/4" 5 mm femelle Rc

Échappement d'air (avec silencieux interne) 3/8" 10 mm femelle Rc

Pression d'alimentation d'air (tous modèles)

1,4 à 7 bar (0,14 à 0,7 MPa)

Volume de refoulement par cycle

29 cc

Cycles maximum par minute : 400

Hauteur d'aspiration maximum à sec : 1,5 m

Distributeur d'air

De série : Distributeur d'air Ryton®

Numéros de nomenclature des modèles

Polypropylène (PPG) NDP-5FPT

Kynar® conducteur (PVDF) NDP-5FVT

Acétal conducteur (POM) NDP-5FDT

Aluminium (ADC-12) NDP-5FAT

Acier inoxydable (316) NDP-5FST

Courbe de performance de la série NDP-5

